

## MUNK Aluminium-Stehleiter 10 Stufen

Mit großer Standplattform und Ablageschale

Art. Nr.: G50090

**550,10 €**

~~UVP 903,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 18.5 kg



**Hersteller:** Munk

**Plattformbreite:** 0,4 m

**Material:** Aluminium

**Plattformlänge:** 0,4 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Arbeitshöhe:** 4,35 m

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Kategorie:** Stehleiter

**Standhöhe:** 2,36 m

**Begehbarkeit:** einseitig

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

## Ausführung: Standard

|                                |       |       |       |       |       |       |              |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)          | 2,95  | 3,15  | 3,40  | 3,65  | 3,90  | 4,10  | 4,35         |
| Stufenanzahl inkl. Plattform   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10           |
| Gesamthöhe (m)                 | 1,65  | 1,88  | 2,12  | 2,35  | 2,59  | 2,82  | 3,05         |
| Plattformhöhe P (m)            | 0,90  | 1,13  | 1,37  | 1,60  | 1,84  | 2,07  | 2,30         |
| Untere Außenbreite (m)         | 0,61  | 0,64  | 0,66  | 0,69  | 0,72  | 0,75  | 0,78         |
| Länge Handlauf (m)             | 0,75  |       |       |       | 1,3   |       |              |
| Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 |       |       |       |       |       |              |
| ohne Rollen                    | 50084 | 50085 | 50086 | 50087 | 50088 | 50089 | <b>50090</b> |
| Schrittlänge (m)               | 1,00  | 1,15  | 1,29  | 1,43  | 1,60  | 1,75  | 1,90         |
| Gewicht (ca. kg)               | 10,2  | 11,2  | 12,3  | 13,4  | 15,7  | 17,2  | 18,6         |
| mit Rollen                     | 51084 | 51085 | 51086 | 51087 | 51088 | 51089 | 51090        |
| Schrittlänge (m)               | 1,16  | 1,31  | 1,45  | 1,60  | 1,76  | 1,91  | 2,06         |
| Gewicht (ca. kg)               | 13,0  | 14,0  | 15,0  | 17,0  | 19,0  | 20,5  | 22,0         |