

MUNK Stehleiter mit clip-step R13 250kg, 7 Stufen

Belastbarkeit 250kg

Art. Nr.: G42707

374,70 €

~~UVP 615,23 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 10.5 kg



Begehrbarkeit: einseitig

Material: Aluminium

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Sprossen/Stufen: 7

Kategorie: Stehleiter

Arbeitshöhe: 3,65 m

Trittform: Stufen

Standhöhe: 1,61 m

Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Belastbarkeit 250kg**
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das neue 'safe-cap' (geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ab 5 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten

- Stufenabstand: 235mm



ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

clip-step R13®

Die clip-step R13 Trittaufgabe wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85
Gesamthöhe (m)	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51
Plattformhöhe P (m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84
Untere Außenbreite (m)	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht (ca. kg)	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	13,0

Bestellnummer	42703	42704	42705	42706	42707	42708
---------------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------