

E-Mail: service@leiterscout.de





## Zarges Treppenpodest 60° 1000mm Stufenbreite 2 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

**UVP 1.802.14 €** 

Art. Nr.: Z40855548

951,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 59.5 kg

| Arbeitshöhe: 2,50 m   | Kategorie: Treppe       | Sprossen/Stufen: 2  |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Plattformlänge: 0,4 m | Trittform: Stufen       | Material: Aluminium |
| Standhöhe: 0,50 m     | Hersteller: Zarges      | Ausladung: 0,77 m   |
| Stufenbreite: 1,0 m   | Senkrechte Höhe: 0,50 m | Neigung: 60°        |

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

E-Mail: service@leiterscout.de





• Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

## **Exklusive ZARGES Vorteile**

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| Technische Daten                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Neigung                                | 60°  |  |  |  |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 1500   |  |  |  |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |  |  |  |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm,800mm,1000mm   |  |  |  |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg  |  |  |  |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg  |  |  |  |
| Plattformlängen (mm)                   | 200 bis 2000   |  |  |  |

| Senkrechte Höhe (m) | 0,50     | 0,75     | 1,00     |  |
|---------------------|----------|----------|----------|--|
| Ausladung (m)       | 0,77     | 0,91     | 1,06     |  |
| Stufenanzahl        | 2        | 3        | 4        |  |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |  |
| Artikelnummer       | 40855540 | 40855541 | 40855542 |  |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |  |
| Artikelnummer       | 40855544 | 40855545 | 40855546 |  |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |  |
| Artikelnummer       | 40855548 | 40855549 | 40855550 |  |