E-Mail: service@leiterscout.de





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x4 Sprossen

Für wechselnde Arbeitsanforderungen – Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem

Art. Nr.: Z42437

511,95 €

UVP 969.61 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 12.9 kg

Arbeitshöhe: 4,95 m Sprossen/Stufen: 4 Kategorie: Teleskopleiter

Hersteller: Zarges Leiterlänge: 4,17 m Teilbarkeit: 4x

Trittform: Sprossen Material: Aluminium gpsr manufacturer name: Zarges

rie: Teleskopleiter

Optimal für den Einsatz auf Treppen **durch beidseitige Höhenverstellung** von Sprosse zu Sprosse. Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.


- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappe
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Mit Automatik-Stahlscharnieren
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung

Hinweis

Nachrüstsatz wird nicht mitgeliefert. Nur als Zubehör bei der Leiter erhältlich!

E-Mail: service@leiterscout.de

42439*





Bestell-Nr.



Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. 4,95 6,05 7,10 m) Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (ca. 3,40 3,90 4,40 Max. Leiterlänge als Anlegeleiter L (m) 4,17 5,29 6,40 Max. senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 2,20 2,70 3,20 untere, äußere Breite (m) 0,63 0,70 0,56 $1,30 \times 0,64 \times$ $1,58 \times 0,71 \times$ 1,86 x 0,78 x Maße, zusammengeklappt (m) 0,21 0,21 0,21 4 x 4 4 x 5 4 x 6 Sprossenanzahl Gewicht (kg) 15,0 18,0 22,0 60 / 70 Holmhöhe (mm) 60 / 70 60 / 70

42437

42438

^{*=}Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk