

## MUNK Treppe 60° inkl. einen Handlauf, 600mm Stufenbreite, 16 Stufen

Ausladung bis 2,38m

Art. Nr.: G600216

**1.777,15 €**

~~UVP 2.966,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



unser Tipp

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 62.8 kg

**Material:** Aluminium

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Kategorie:** Treppen

**Sprossen/Stufen:** 16

**Ausladung:** 2,48 m

**Stufenbreite:** 60 cm

**Senkrechte Höhe:** 3,88 m

**Neigung:** 60°

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage

- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)

| Stufenanzahl                     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m                | 0,97   | 1,21   | 1,45   | 1,69   | 1,94   | 2,18   | 2,42   | 2,66   | 2,90   | 3,15   | 3,40   |
| Ausladung m                      | 0,81   | 0,94   | 1,09   | 1,22   | 1,36   | 1,49   | 1,62   | 1,75   | 1,89   | 2,02   | 2,16   |
| Artikelnummern                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite 600/                | 600204 | 600205 | 600206 | 600207 | 600208 | 600209 | 600210 | 600211 | 600212 | 600213 | 600214 |
| Stufenbreite 800                 | 600224 | 600225 | 600226 | 600227 | 600228 | 600229 | 600230 | 600231 | 600232 | 600233 | 600234 |
| Stufenbreite 1000                | 600324 | 600325 | 600326 | 600327 | 600328 | 600329 | 600330 | 600331 | 600332 | 600333 | 600334 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600284 | 600285 | 600286 | 600287 | 600288 | 600289 | 600290 | 600291 | 600292 | 600293 | 600294 |