Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# Zarges Podesttreppe 60° 1000mm Stufenbreite 19 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Art. Nr.: Z40155418

**2.948,95 €** ~~UVP 5.632,03 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 125.3 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Trittform:** Stufen | **Sprossen/Stufen:** 19 | **Teilbarkeit:** 1x |
| **Material:** Aluminium | **Begehbarkeit:** einseitig | **Hersteller:** Zarges |
| **Plattformlänge:** 0,6 m | **Kategorie:** Podesttreppe | **Senkrechte Höhe:** 4,75 m |
| **Ausladung:** 3,32 m | **gpsr_manufacturer_name:** Zarges | **Stufenbreite:** 1000 mm |
| **Neigung:** 60° | **Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage Lieferzeit | |

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

**Hinweis:**
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Neigung | 60° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750 |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm, 800mm, 1000mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Plattform | 200 bis 3000mm |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |

| Senkrechte Höhe (m) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausladung (m) | 1,23 | 1,53 | 1,83 | 2,13 | 2,43 | 2,72 | 3,02 | 3,32 |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 46,8 | 52,8 | 76,1 | 74,6 | 82,4 | 98,0 | 99,5 | 108,7 |
| Artikelnummer | 40155364 | 40155366 | 40155368 | 40155370 | 40155372 | 40155374 | 40155376 | 40155378 |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 49,6 | 56,3 | 80,5 | 79,9 | 88,4 | 104,8 | 107,1 | 117,0 |
| Artikelnummer | 40155384 | 40155386 | 40155388 | 40155390 | 40155392 | 40155394 | 40155396 | 40155398 |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 52,7 | 60,2 | 85,0 | 85,1 | 94,4 | 111,6 | 114,6 | 125,3 |
| Artikelnummer | 40155404 | 40155406 | 40155408 | 40155410 | 40155412 | 40155414 | 40155416 | **40155418** |