Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Zarges Podesttreppe 60° 1000mm Stufenbreite 19 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Art. Nr.: Z40155418

2.901,35 €

~~UVP 5.494,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 125.3 kg

Material: Aluminium	**Kategorie:** Podesttreppe	**Trittform:** Stufen
Hersteller: Zarges	**Begehbarkeit:** einseitig	**Teilbarkeit:** 1x
Plattformlänge: 0,6 m	**Sprossen/Stufen:** 19	**Stufenbreite:** 100 cm
Ausladung: 3,32 m	**Senkrechte Höhe:** 4,75 m	**Neigung:** 60°
Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit		

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattform	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg

Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75
Ausladung (m)	1,23	1,53	1,83	2,13	2,43	2,72	3,02	3,32
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600mm								
Gewicht (kg)	46,8	52,8	76,1	74,6	82,4	98,0	99,5	108,7
Artikelnummer	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374	40155376	40155378
Stufenbreite 800mm								
Gewicht (kg)	49,6	56,3	80,5	79,9	88,4	104,8	107,1	117,0
Artikelnummer	40155384	40155386	40155388	40155390	40155392	40155394	40155396	40155398
Stufenbreite 1000mm								
Gewicht (kg)	52,7	60,2	85,0	85,1	94,4	111,6	114,6	125,3
Artikelnummer	40155404	40155406	40155408	40155410	40155412	40155414	40155416	**40155418**