

## Euroline 512 Übergang 60° 800mm Stufenbreite 2x4 Stufen Alu gerieft

Standard: Podestlänge A 720mm - Lichtes  
Längenmaß H = 390mm



Art. Nr.: E5126204

**1.558,45 €**

~~UVP 2.501,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                         |                                                      |                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Euroline             | <b>Teilbarkeit:</b> 2x                               | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Material:</b> Aluminium              | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m                        | <b>Trittform:</b> Stufen        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4               | <b>Kategorie:</b> Übergang                           | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m   |
| <b>Ausladung:</b> 1,77 m                | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,00 m                       | <b>Neigung:</b> 60°             |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen<br>Lieferzeit |                                 |



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 440mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl          | 2x4            | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x9     | 2x10    |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lichte Höhe I (m)     | 0,96           | 1,21    | 1,46    | 1,71    | 1,96    | 2,21    | 2,46    |
| Ausladung D (m)       | 1,77           | 2,06    | 2,35    | 2,64    | 2,92    | 3,21    | 3,50    |
| Artikelnummern        |                |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite B  | 5126104        | 5126105 | 5126106 | 5126107 | 5126108 | 5126109 | 5126110 |
| 800mm Stufenbreite B  | <b>5126204</b> | 5126205 | 5126206 | 5126207 | 5126208 | 5126209 | 5126210 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5126304        | 5126305 | 5126306 | 5126307 | 5126308 | 5126309 | 5126310 |