

# Euroline 513 Wartungsbühne 60° 600mm Stufenbreite 11 Stufen

Für alle Anwendungen

Art. Nr.: E5136111



**3.182,90 €**

~~UVP 4.293,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                 |                               |                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Trittform:</b> Stufen      | <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m                     |
| <b>Hersteller:</b> Euroline     | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m | <b>Teilbarkeit:</b> 1x                            |
| <b>Kategorie:</b> Wartungsbühne | <b>Sparsen/Stufen:</b> 11     | <b>Neigung:</b> 60°                               |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,75 m  | <b>Ausladung:</b> 2,31 m      | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **2 Treppen- und 3 Podestgeländern**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil

- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





|                        |         |         |         |         |         |         |         |                |         |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Stufenanzahl           | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | <b>11</b>      | 12      | 13      |
| Senkrechte Höhe E (m)  | 1,00    | 1,25    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,25    | 2,50    | <b>2,75</b>    | 3,00    | 3,25    |
| Ausladung D (m)        | 1,30    | 1,45    | 1,59    | 1,74    | 1,88    | 2,02    | 2,17    | <b>2,31</b>    | 2,46    | 2,60    |
| Fahrwerksbreite Fw (m) | 1,00    | 1,00    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,60    | 1,60    | <b>1,60</b>    | 1,80    | 1,80    |
| Artikelnummer          | 5136104 | 5136105 | 5136106 | 5136107 | 5136108 | 5136109 | 5136110 | <b>5136111</b> | 5136112 | 5136113 |