

Layher 111 Treppe 60° 800mm breit 9 Stufen

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg

Art. Nr.: 1118.609

1.189,75 €

~~UVP 1.823,33 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 36.2 kg

Trittform: Stufen

Sprossen/Stufen: 9

Kategorie: Treppen

Standhöhe: 2,16 m

Arbeitshöhe: 4,16 m

Material: Aluminium

Teilbarkeit: 1x

Hersteller: Layher

Senkrechte Höhe: 2,16 m

Ausladung: 1,354 m

Stufenbreite: 800 mm

Neigung: 60°

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert - kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
 - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft

- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben.
Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge (A)** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

Senkrechte Höhe (m)	0,72		0,96		1,20		1,44		1,68
Ausladung (m)	0,522		0,661		0,799		0,938		1,076
Arbeitshöhe (m)	2,72		2,96		3,20		3,44		3,68
Stufenanzahl (m)	3		4		5		6		7
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73

Gewicht (kg)	14,3	15,5	16,9	18,6	19,6	21,7	22,2	24,8	25,0
Artikel-Nr.	1116.603	1118.603	1116.604	1118.604	1116.605	1118.605	1116.606	1118.606	1116.60
Senkrechte Höhe (m)	2,40		2,64		2,88		3,12		3,36
Ausladung (m)	1,493		1,632		1,771		1,910		2,049
Arbeitshöhe (m)	4,40		4,64		4,88		5,12		5,36
Stufenanzahl (m)	10		11		12		13		14
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	35,4	39,6	38,3	43,0	41,4	46,5	45,8	51,3	50,3
Artikel-Nr.	1116.610	1118.610	1116.611	1118.611	1116.612	1118.612	1116.613	1118.613	1116.61