Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# MUNK Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar 8 Stufen

Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren
an flexible Einsatzorte

Art. Nr.: G303108

**865,35 €** ~~UVP 1.420,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 39 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Material:** Aluminium | **Sprossen/Stufen:** 8 | **Trittform:** Stufen |
| **Plattformbreite:** 0,6 m | **Hersteller:** Munk | **Plattformlänge:** 0,8 m |
| **Kategorie:** Treppen | **Senkrechte Höhe:** 1,90 m | **Ausladung:** 1,74 m |
| **gpsr_manufacturer_name:** Munk Günzburger Steigtechnik | **Neigung:** 70° | |

**Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122**

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Lichte Höhe 300mm
- 2 Quertraversen* für hohe Standsicherheit
- Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg

- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

**Hinweis:**
* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

**Lieferhinweis:**
Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.

| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 |
| Ausladung | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 1,64 | 1,74 |
| Traversenbreite (m) | 1,26 | 1,26 | 1,51 | 1,51 | 1,58 |
| Gewicht (kg) | 32,0 | 34,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 |
| Bestell-Nr. | 303104 | 303105 | 303106 | 303107 | **303108** |