

## Layher 113 Wartungsbühne 45° 60cm 9 Stufen

Vielseitiges Wartungsgerät an  
Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen

Art. Nr.: 1136.409

**2.975,30 €**

~~UVP 4.886,12 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Gewicht:** 85.8 kg

|                                 |                             |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Wartungsbühne | <b>Trittform:</b> Stufen    | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,80 m      | <b>Standhöhe:</b> 1,80 m    | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 9       | <b>Hersteller:</b> Layher   | <b>Material:</b> Aluminium     |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m   | <b>Stufenbreite:</b> 600 mm | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,80 m |
| <b>Neigung:</b> 45°             | <b>Ausladung:</b> 2,43 m    |                                |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft

- Lichte Weite: 0,55m
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 45° und 60° (ideal 45°)
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten!
- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden

|                     |                                  |      |      |                        |      |
|---------------------|----------------------------------|------|------|------------------------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60                             | 0,80 | 1,00 | 1,20                   | 1,40 |
| Ausladung (m)       | 1,58                             | 1,64 | 1,71 | 1,83                   | 2,03 |
| Fahrwerksbreite (m) | 0,94                             |      | 1,00 |                        | 1,10 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,60                             | 2,80 | 3,00 | 3,20                   | 3,40 |
| Auslieferung        | Wird komplett montiert geliefert |      |      | Nur Geländer müssen mo |      |

| Stufenanzahl (m) | 3        |          | 4        |          | 5        |          | 6        |          | 7     |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Stufenbreite (m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60  |
| Gesamtbreite (m) | 0,72     | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72  |
| Gewicht (kg)     | 54,9     | 58,7     | 59,1     | 65,3     | 63,5     | 68,4     | 67,7     | 73,0     | 72,9  |
| Artikel-Nr.      | 1136.403 | 1138.403 | 1136.404 | 1138.404 | 1136.405 | 1138.405 | 1136.406 | 1138.406 | 1136. |

|                     |                                     |          |            |          |          |          |          |          |       |
|---------------------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,00                                |          | 2,20       |          | 2,40     |          | 2,60     |          | 2,80  |
| Ausladung (m)       | 2,63                                |          | 2,83       |          | 3,03     |          | 3,23     |          | 3,43  |
| Fahrwerksbreite (m) | 1,15                                |          |            |          | 1,25     |          |          |          | 1,30  |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,00                                |          | 4,20       |          | 4,40     |          | 4,60     |          | 4,80  |
| Auslieferung        | Nur Geländer müssen montiert werden |          | unmontiert |          |          |          |          |          |       |
| Stufenanzahl (m)    | 10                                  |          | 11         |          | 12       |          | 13       |          | 14    |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80     | 0,60       | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60  |
| Gesamtbreite (m)    | 0,72                                | 0,97     | 0,72       | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72     | 0,97     | 0,72  |
| Gewicht (kg)        | 90,8                                | 97,8     | 98,1       | 105,6    | 103,0    | 110,9    | 111,5    | 119,8    | 130,4 |
| Artikel-Nr.         | 1136.410                            | 1138.410 | 1136.411   | 1138.411 | 1136.412 | 1138.412 | 1136.413 | 1138.413 | 1136. |