

## Zarges Treppenpodest 60° 1000mm Stufenbreite 3 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



Art. Nr.: Z40855549

**1.075,20 €**

~~UVP 2.036,33 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 65.9 kg

**Material:** Aluminium

**Hersteller:** Zarges

**Standhöhe:** 0,75 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Arbeitshöhe:** 2,75 m

**Kategorie:** Treppe

**Plattformlänge:** 0,4 m

**Trittform:** Stufen

**Neigung:** 60°

**Stufenbreite:** 1,0 m

**Senkrechte Höhe:** 0,75 m

**Ausladung:** 0,91 m

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

### Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000

Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06
Stufenanzahl	2	3	4
Stufenbreite 600mm			
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542
Stufenbreite 800mm			
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546
Stufenbreite 1000mm			
Artikelnummer	40855548	<b>40855549</b>	40855550