

## Euroline 512 Übergang 45°

Ausladung bis 4,98m

Art. Nr.: 572-OX



**ab 1.530,30 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Hersteller:** Euroline

**Teilbarkeit:** 2x

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Kategorie:** Übergang

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm

- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl          | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x9     | 2x10    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lichte Höhe I (m)     | 0,84    | 1,06    | 1,28    | 1,50    | 1,72    | 1,94    | 2,16    |
| Ausladung D (m)       | 2,34    | 2,78    | 3,22    | 3,66    | 4,10    | 4,54    | 4,98    |
| Artikelnummern        |         |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite B  | 5124104 | 5124105 | 5124106 | 5124107 | 5124108 | 5124109 | 5124110 |
| 800mm Stufenbreite B  | 5124204 | 5124205 | 5124206 | 5124207 | 5124208 | 5124209 | 5124210 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5124304 | 5124305 | 5124306 | 5124307 | 5124308 | 5124309 | 5124310 |