

## Layher 114 Übergang stationär 60°

Ausladung bis 3,88m

Art. Nr.: 91-OX

**ab 1.515,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Material:** Aluminium

**Trittform:** Stufen

**Plattformlänge:** 0,8 m

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Kategorie:** Übergang

**Teilbarkeit:** 2x

**Hersteller:** Layher

**Neigung:** 60°

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflegewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

|                     |                                     |      |       |      |       |      |                            |      |       |
|---------------------|-------------------------------------|------|-------|------|-------|------|----------------------------|------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72                                |      | 0,96  |      | 1,20  |      | 1,44                       |      | 1,68  |
| Ausladung (m)       | 1,519                               |      | 1,796 |      | 2,073 |      | 2,350                      |      | 2,627 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                                |      | 2,96  |      | 3,20  |      | 3,44                       |      | 3,68  |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                   |      | 4     |      | 5     |      | 6                          |      | 7     |
| Anlieferung         | Wird komplett montiert ausgeliefert |      |       |      |       |      | Nur die Geländer müssen vo |      |       |
| Lichte Weite (m)    | 0,65                                |      |       |      |       |      |                            |      |       |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80 | 0,60  | 0,80 | 0,60  | 0,80 | 0,60                       | 0,80 | 0,60  |

|                  |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Gesamtbreite (m) | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79    |
| Gewicht (kg)     | 39,1     | 42,5     | 44,2     | 48,5     | 49,7     | 54,8     | 54,9     | 60,8     | 60,4    |
| Artikel-Nr.      | 1146.603 | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 | 1146.605 | 1148.605 | 1146.606 | 1148.606 | 1146.60 |