

## MUNK Überbrückung beidseitig begehbar 6 Stufen

Quertraverse und Fußwinkel zur sicheren  
Bodenbefestigung

Art. Nr.: G303406

**893,20 €**

~~UVP 1.491,07 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 38 kg

**Kategorie:** Treppen

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Plattformlänge:** 0,8 m

**Material:** Aluminium

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Neigung:** 70°

**Ausladung:** 1,89 m

**Senkrechte Höhe:** 1,42 m

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

#### Hinweis:

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

#### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,19	3,42	3,66	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,19	1,42	1,66	1,90
Lichte Höhe (m)	0,89	1,13	1,36	1,60	1,84
Ausladung	1,55	1,72	1,89	2,07	2,24
Traversenbreite (m)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht (kg)	30,0	32,0	38,0	40,5	42,5
Bestell-Nr.	303404	303405	<b>303406</b>	303407	303408