

## MUNK Überbrückung beidseitig begehbar 7 Stufen

Quertraverse und Fußwinkel zur sicheren  
Bodenbefestigung

Art. Nr.: G303407

**936,70 €**

~~UVP 1.563,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 40 kg

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Kategorie:** Treppen

**Material:** Aluminium

**Plattformbreite:** 0,6 m

**Spinnen/Stufen:** 7

**Hersteller:** Munk

**Plattformlänge:** 0,8 m

**Trittform:** Stufen

**Neigung:** 70°

**Senkrechte Höhe:** 1,66 m

**Ausladung:** 2,07 m

### Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

#### Hinweis:

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

#### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.

| Stufenanzahl        | 4      | 5      | 6      | 7             | 8      |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (m)   | 2,95   | 3,19   | 3,42   | 3,66          | 3,90   |
| Plattformhöhe P (m) | 0,95   | 1,19   | 1,42   | 1,66          | 1,90   |
| Lichte Höhe (m)     | 0,89   | 1,13   | 1,36   | 1,60          | 1,84   |
| Ausladung           | 1,55   | 1,72   | 1,89   | 2,07          | 2,24   |
| Traversenbreite (m) | 0,78   | 0,78   | 0,78   | 0,78          | 0,78   |
| Gewicht (kg)        | 30,0   | 32,0   | 38,0   | 40,5          | 42,5   |
| Bestell-Nr.         | 303404 | 303405 | 303406 | <b>303407</b> | 303408 |