Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

# Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 600mm Stufenbreite 13 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255772

**3.720,15 €** ~~UVP 7.045,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 182 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Trittform:** Stufen | **Kategorie:** Podesttreppe | **Sprossen/Stufen:** 13 |
| **Material:** Aluminium | **Hersteller:** Zarges | **Plattformlänge:** 0,6 m |
| **Senkrechte Höhe:** 2,79 m | **Neigung:** 45° | **Ausladung:** 3,53 m |
| **Stufenbreite:** 0,6 m | **Teilbarkeit:** 1x | **Begehbarkeit:** einseitig |

**Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten**

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer

- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis
Entspricht DIN EN ISO 14 122

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Neigung | 45° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4510 |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm, 800mm, 1000mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Plattformlänge | 200 bis 3000mm |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |

| | 45° | Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Gelär<br>Plattformlänge 600 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07 | 1,50 | 1,93 | 2,36 | 2,79 | 3,22 | 3,65 | 4,08 |
| Ausladung (m) | 1,81 | 2,24 | 2,67 | 3,10 | 3,53 | 3,96 | 4,39 | 4,82 |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | | |
| Fahrwerksbreite (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1420 |
| Artikelnummer | 40255764 | 40255766 | 40255768 | 40255770 | **40255772** | 40255774 | 40255776 | 40255778 |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | | |
| Fahrwerksbreite (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 |
| Artikelnummer | 40255784 | 40255786 | 40255788 | 40255790 | 40255792 | 40255794 | 40255796 | 40255798 |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrwerksbreite (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Artikelnummer | 40255804 | 40255806 | 40255808 | 40255810 | 40255812 | 40255814 | 40255816 | 40255818 |